

## Gamme RSD

**Compresseurs à vis RENNER  
montés sur réservoirs d'air comprimé horizontaux -  
de 3,0 à 15,0 kW – 7,5 à 15 bar**

### Données techniques:

Modèle	Débit en m <sup>3</sup> /min :				Valeur		Dimensions width x depth x height	Poids kg
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar	kW	HP		
RSD 3,0	0,41	0,32	0,24	0,21	3,0	4,0	700 x 1650 x 1450 mm	260
RSD 4,0	0,56	0,46	0,35	0,30	4,0	5,5	700 x 1650 x 1450 mm	260
RSD 5,5	0,77	0,65	0,53	0,45	5,5	7,5	700 x 1650 x 1450 mm	270
RSD 7,5	1,10	0,95	0,74	0,63	7,5	10,0	700 x 1650 x 1450 mm	280
RSD 9,0	-	1,09	0,86	0,76	9,0	12,0	700 x 1650 x 1450 mm	290
RSD 11,0	1,76	1,50	1,16	0,93	11,0	15,0	800 x 1990 x 1750 mm	440
RSD 15,0	2,24	1,96	1,51	1,24	15,0	20,0	800 x 1990 x 1750 mm	460