

Gamme RSDK

**Compresseurs à vis RENNER
montés sur réservoirs d'air comprimé horizontaux
avec sécheur d'air par réfrigération incorporés -
de 3,0 à 15,0 kW – 7,5 à 15 bar**

Données techniques:

Modèle	Débit en m ³ /min:				Valeur		Dimensions width x depth x height	Poids kg
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar	kW	HP		
RSDK 3,0	0,41	0,32	0,24	0,21	3,0	4,0	700 x 1650 x 1450 mm	300
RSDK 4,0	0,56	0,46	0,35	0,30	4,0	5,5	700 x 1650 x 1450 mm	300
RSDK 5,5	0,77	0,65	0,53	0,45	5,5	7,5	700 x 1650 x 1450 mm	320
RSDK 7,5	1,10	0,95	0,74	0,63	7,5	10,0	700 x 1650 x 1450 mm	330
RSDK 9,0	-	1,09	0,86	0,76	9,0	12,0	700 x 1650 x 1450 mm	340
RSDK 11,0	1,76	1,50	1,16	0,93	11,0	15,0	800 x 1990 x 1750 mm	500
RSDK 15,0	2,24	1,96	1,51	1,24	15,0	20,0	800 x 1990 x 1750 mm	520