

# Compresseurs à vis RENNER avec variation de vitesse

## Modèle RSF 4,0 – 132,0 D

### Données techniques:

Modèle	Débit en m <sup>3</sup> /min:				Puissance		Dimensions L x P x H mm	Poids kg
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar	kW	HP		
RSF 4,0	0,17 - 0,56	0,14 - 0,46	0,10 - 0,34	0,09 - 0,30	4,0	5,5	567 x 1115 x 900	190
RSF 5,5	0,23 - 0,77	0,20 - 0,65	0,16 - 0,53	0,14 - 0,45	5,5	7,5	567 x 1115 x 900	195
RSF 7,5	0,33 - 1,10	0,29 - 0,95	0,22 - 0,74	0,19 - 0,63	7,5	10,0	567 x 1115 x 900	210
RSF 9,0	–	0,33 - 1,09	0,26 - 0,86	0,23 - 0,76	9,0	12,0	567 x 1115 x 900	220
RSF 11,0	0,52 - 1,76	0,45 - 1,50	0,35 - 1,16	0,28 - 0,93	11,0	15,0	660 x 1280 x 995	340
RSF 15,0	0,67 - 2,24	0,59 - 1,96	0,45 - 1,51	0,37 - 1,24	15,0	20,0	660 x 1280 x 995	350
RSF 18,5	0,87 - 2,91	0,79 - 2,62	0,66 - 2,20	0,57 - 1,89	18,5	25,0	790 x 1560 x 1220	570
RSF 22,0	1,04 - 3,46	0,93 - 3,10	0,80 - 2,66	0,69 - 2,31	22,0	30,0	790 x 1560 x 1220	600
RSF 1-30,0	1,31 - 4,38	1,20 - 4,01	1,06 - 3,52	0,91 - 3,02	30,0	40,0	790 x 1560 x 1220	640
RSF 2-30,0	1,52 - 5,05	1,28 - 4,28	1,13 - 3,76	1,02 - 3,40	30,0	40,0	940 x 1875 x 1490	810
RSF 37,0	1,85 - 6,15	1,57 - 5,24	1,37 - 4,56	1,25 - 4,15	37,0	50,0	940 x 1875 x 1490	860
RSF 45,0	2,18 - 7,25	1,95 - 6,51	1,67 - 5,55	1,51 - 5,03	45,0	60,0	940 x 1875 x 1490	960
RSF 55,0	2,79 - 9,30	2,39 - 7,96	2,01 - 6,70	1,76 - 5,87	55,0	75,0	1100 x 1900 x 1580	1130
RSF 75,0	3,70 - 12,35	3,17 - 10,55	2,82 - 9,40	2,48 - 8,30	75,0	100,0	920 x 2100 x 1813	2200
RSF 1-90,0	4,37 - 14,56	3,92 - 13,05	3,51 - 11,70	3,06 - 10,20	90,0	120,0	920 x 2100 x 1813	2250
RSF 2-90,0 D	4,61 - 15,36	4,06 - 13,53	3,30 - 11,00	3,15 - 10,49	90,0	120,0	1460 x 2880 x 1780	2800
RSF 110,0 D	5,25 - 17,50	4,86 - 16,10	4,06 - 13,52	3,56 - 11,86	110,0	150,0	1460 x 2880 x 1780	2950
RSF 132,0 D	6,50 - 21,65	5,81 - 19,35	4,68 - 15,60	4,21 - 14,04	132,0	180,0	1460 x 2880 x 1780	3100