

Compresseurs à vis RENNER avec sécheur d'air par réfrigération et vitesse variable

Modèle RSK 3,0 – 45,0

Données techniques :									
Modèle		Débit en m ³ /min				Puissance nominale en		Dimensions en mm largeur x profondeur x hauteur	Poids en kg (environ)
		7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar	kW	HP		
RSK	3,0	0,41	0,32	0,24	0,21	3,0	4,0	567 x 1115 x 900	190
RSK	4,0	0,56	0,46	0,35	0,30	4,0	5,5	567 x 1115 x 900	190
RSK	5,5	0,77	0,65	0,53	0,45	5,5	7,5	567 x 1115 x 900	210
RSK	7,5	1,10	0,95	0,74	0,63	7,5	10,0	567 x 1115 x 900	220
RSK	9,0	–	1,09	0,86	0,76	9,0	12,0	567 x 1115 x 900	235
RSK	11,0	1,76	1,50	1,16	0,93	11,0	15,0	664 x 1522 x 1117	470
RSK	15,0	2,24	1,96	1,51	1,24	15,0	20,0	664 x 1522 x 1117	490
RSK	18,5	2,91	2,62	2,20	1,89	18,5	25,0	791 x 1873 x 1290	630
RSK	22,0	3,46	3,10	2,66	2,31	22,0	30,0	791 x 1873 x 1290	710
RSK1 -	30,0	4,38	4,01	3,52	3,02	30,0	40,0	791 x 1873 x 1290	730
RSK2-	30,0	5,05	4,28	3,76	3,40	30,0	40,0	933 x 2030 x 1574	890
RSK	37,0	6,15	5,24	4,56	4,15	37,0	50,0	933 x 2030 x 1574	940
RSK	45,0	7,25	6,51	5,55	5,03	45,0	60,0	933 x 2030 x 1574	980